

# ACT260 W



## BASISINFORMATIE

Artikelnummer	P2LMKPE2210 (W)
Categorie	S3S
Standaard	EN ISO 20345:2022 + A1 2024 S3S CI FO LG SC SR
DGUV	Nee
Model	Halfhoog

## BESCHRIJVING

De Chelsea Boot is gemakkelijk aan te trekken dankzij de elastische zijkanten en biedt bescherming dankzij de aluminium neus en FlexGuard® niet-metalen perforatiebestendige insert. Walkline® 3.0-technologie en ondersteunende systemen zorgen voor comfort, waardoor deze schoen perfect is voor werk en vrije tijd.

## MATEN

Breedte	FR	UK
W	35-48	2-13

## AANBEVOLEN VOOR

Bouw  
Lichte Industrie  
Logistiek

## MATERIAALEIGENSCHAPPEN

<b>Veiligheidsneus</b>	Aluminium
<b>Perforatiebesten- dige insert</b>	FlexGuard® niet-metalen insert
<b>Bovenwerk</b>	Geolied pull up leer
<b>Tussenzool</b>	Bio-based PU
<b>Loopzool</b>	Bio-based PU
<b>Inlegzool</b>	Premium Fit 82% GRS gerecycled POLIYOU®
<b>Binnenzool</b>	FlexGuard® niet-metalen insert
<b>Voering</b>	Polyester met Odor Control
<b>Sluiting</b>	Instapper
<b>Cambreur</b>	Twee densiteiten cambreur

## VEILIGHEIDSKENMERKEN

A	- Antistatisch
CI	- Isolatie tegen kou
E	- Energieabsorptie in het zitgedeelte
F0	- Brandstof- en oliebestendige loopzool
LG	- Loopzool met laddergrip
PS	- Niet-metalen insert bestand tegen spijkers tot ø 3,0 mm
SC	- PU kruipneus
SR	- Slipweerstand (2022 standaard)
WPA	- Waterdoordring- en absorptiebesten- dig bovenmateriaal

## KENMERKEN EN TECHNOLOGIEËN

Dubbele densiteit zool  
Bata Cool Comfort® + voering met Odor Control

## GECERTIFICEERD MET INLEGZOLEN

Geen

## CERTIFICERINGEN



## PARTNERS



## VERPAKKING

**35-48**

<b>Brutogewicht (g)</b>	1.6
<b>Nettogewicht (g)</b>	1.4
<b>Stuksverpakking LxHxB (mm)</b>	358x259x126
<b>Stuks per omdoos</b>	5
<b>Omdoos LxHxB (mm)</b>	655x278x372
<b>Stuks ± per container 20 foot</b>	2300-2500
<b>Stuks ± per container 40 foot</b>	5200-5400
<b>Stuks ± per container 40 foot HQ</b>	6000-6300