

RANGER BOA ULTRA BLACK



BASISINFORMATIE

Artikelnummer	706-67088
Categorie	S3S
Standaard	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S HI CI LG HRO SR FO
DGUV	Nee
Model	Hoog
Land van herkomst	China

BESCHRIJVING

Hoge veiligheidsschoen met een BOA® Fit System voor snelle, nauwkeurige verstelling en een stevige pasvorm. Verkrijgbaar in zwart volnerfleur, met een Michelin-rubberen buitenzool voor betrouwbare grip en de hele dag door comfort.

MATEN

Breedte	FR	UK
XW	36-49	3-14

AANBEVOLEN VOOR

Bouw
Zware industrie

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Veiligheidsneus	Composiet
Perforatiebesten- dige insert	FlexGuard® niet-metalen insert
Bovenwerk	Volnerfleder
Tussenzool	PU
Loopzool	Michelin, rubber
Inlegzool	PU suedtec, voorgevormd PU-voetbed met memory foam-laag
Binnenzool	FlexGuard® niet-metalen insert
Voering	Polyester
Sluiting	BOA® Fit System
Kruipneus	TPU
Cambreur	Geen

VEILIGHEIDSKENMERKEN

A	- Antistatisch
CI	- Isolatie tegen kou
E	- Energieabsorptie in het zitgedeelte
FO	- Brandstof- en oliebestendige loopzool
HI	- Isolatie tegen hitte
HR0	- Hittebestendige loopzool
LG	- Loopzool met laddergrip
PS	- Niet-metalen insert bestand tegen spijkers tot ø 3,0 mm
SC	- Kruipneus
SR	- Slipweerstand
WPA	- Waterdoordring- en absorptiebesten- dig bovenmateriaal

KENMERKEN EN TECHNOLOGIEËN

Watertong
Hielstuk
Dubbele densiteit zool
Bata Cool Comfort®
Detectiepoortvriendelijk

GECERTIFICEERD MET INLEGZOLEN

Geen

CERTIFICERINGEN



PARTNERS



SOLES
BY



VERPAKKING

	36-39	40-43	44-49
Brutogewicht (paar) (kg)	2.15		
Nettogewicht (paar) (kg)	1.85		
Stuksverpakking LxBxH (mm)	310x290x120	330x310x125	380x335x135
Stuks per omdoos	5	5	5
Omdoos LxBxH (mm)	620x310x330	645x330x350	695x350x400
Stuks ± per container 20 foot	2000-2300		
Stuks ± per container 40 foot	4800-5200		
Stuks ± per container 40 foot HQ	5800-6200		